

## Výsuvné postřikovače rozprašovací PRO-SPRAY

### Použití



Charakteristickým rysem postřikovačů PRO-SPRAY je extra zesílené pouzdro z ABS s vysokou odolností proti zatížení, zesílená pružina a unikátní těsnění. Rozprašovací postřikovače PRO-SPRAY jsou díky své konstrukci obvykle používány na veřejných prostranstvích, v parcích a na ostatních trávnických plochách vystavených větší zátěži. Oblíbené jsou ale i na zahradách. Velký výběr trysek umožní návrh velmi přesného a rovnoměrného zavlažování na požadované ploše.

Rozprašovací výsuvné postřikovače HUNTER PRO-SPRAY jsou určeny pro zavlažování menších nebo členitějších ploch trávnických a případně i keřových o velikosti několika metrů. Poloměr dostřiku s tryskami HUNTER se pohybuje od 0,6 do 5,5 m. Výška výsuvníku postřikovače může být 10, 15 nebo 30 cm podle zvoleného typu. K dispozici je široký výběr trysek s pevně nastavenou výsečí a také s plynule regulovatelnou výsečí od 0° do 360° s úhlem vzestupu paprsku do 30°. Při použití ve svažitém terénu je možné postřikovače vybavit zpětným ventilem ADV proti vytékání vody z postřikovače po skončení závlahy.



### Modely postřikovačů a příslušenství

- 22 001 – PROS-04 postř. s výsuvem 10 cm, pouzdro
- 22 002 – PROS-06 postř. s výsuvem 15 cm, pouzdro
- 22 003 – PROS-12 postř. s výsuvem 30 cm, pouzdro
- 22 020 – zpětný ventil ADV pro PRO-SPRAY
- 21 030 – nevýsuvná hlavice (shrub) se závitem 1/2"
- 21 040 – prodloužení výsuvníku o 15 cm

### Základní modely trysek

#### trysky s pevně nastavenou výsečí

- série 8, 10, 12, 15 a 17 v provedení 90°, 120°, 180°, 240°, 270° a 360°

#### trysky s plynule nastavitelnou výsečí

- 8 - nastavitelná výseč, 2,7 m / 2,1 bar
- 10 - nastavitelná výseč, 3,3 m / 2,1 bar
- 12 - nastavitelná výseč, 4,0 m / 2,1 bar
- 15 - nastavitelná výseč, 4,9 m / 2,1 bar
- 17 - nastavitelná výseč, 5,5 m / 2,1 bar
- S-8A – paprsková tryska s nastavitelnou výsečí
- S-16A – paprsková tryska s nastavitelnou výsečí

#### trysky s krátkým dostřikem

- série 2, 4, 6 v provedení 90° a 180°

#### trysky speciálních tvarů

- LCS-515 levý kraj
- RCS-515 pravý kraj
- SS-530 podálný pruh

#### trysky s výsuvnými mikrotryskami

- série MS-Q a MS-H v provedení 90° a 180°
- rotační hlavice Hunter MP 1000, 2000 a 3000**
- nastavitelná výseč 90° - 210°
- nastavitelná výseč 210° - 270°
- kruhová 360°



### Provozní parametry

- doporučený pracovní HD tlak na postř. : 1,4 – 2,8 bar
- běžný pracovní tlak na postřikovači by neměl překročit 3-5 bar ( voda je potom již rozprašována velmi jemně )
- přípojný závit 1/2" (PROS-06, 12 s možností bočního připojení)